



## COMBINAISON DE MODULES SUIVEURS POUR CHARGES LONGUES

APPLICATIONS SPÉCIALES

---



**VOS BÉNÉFICES**

- ✓ Garde au sol élevée sous la charge
- » Passage facile en présence d'obstacles
  
- ✓ Faible poids total et faible consommation de carburant
- » Coûts totaux de transport plus faibles
  
- ✓ Possibilité de transporter une grande variété de charges avec une charge utile de plus de 70 t
- » Solution de transport flexible et évolutive
  
- ✓ Angle de braquage de la plaque tournante +/- 100°
- » Grande maniabilité, en particulier lors des manœuvres

## COMBINAISON DE MODULES SUIVEURS POUR CHARGES LONGUES



**FAIBLE POIDS TOTAL**



**EXCELLENTE MANIABILITÉ**



**NOMBREUSES POSSIBILITÉS DE COMBINAISON**



**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

	<b>SX-U 2</b>	<b>SN-L 4 <sup>[1]</sup></b>
Charge par essieu <i>(en fonction de la réglementation du pays) (technique)</i>	10-12 t à 80 km/h 12 t à 80 km/h	10-12 t à 80 km/h 12 t à 80 km/h
Compensation de charge sur essieu	200 mm (+/- 100 mm)	190 mm (+105 / - 85 mm)
Pneumatiques	Monte jumelée 245/70 R 17,5 <sup>[2]</sup>	Monte jumelée 245/70 R 17,5 <sup>[3]</sup>
Masse à vide <sup>[4]</sup>	4,0 t	8,0 t
Largeur du véhicule	2 550 mm	2 550 mm
Angle de braquage maximal		±50° essieu directeur ±20° essieu tracté

<sup>[1]</sup> Combinaison également possible avec SN-L 5 ou divers modules THP

<sup>[2]</sup> Monte également possible avec 315/80 R 22,5

<sup>[3]</sup> Monte également possible avec 285/70 R 19,5

<sup>[4]</sup> Dépend du choix des pneumatiques

# COMBINAISON DE MODULES SUIVEURS POUR CHARGES LONGUES

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	SX-U 2	SN-L 4 <sup>[1]</sup>
Charge par essieu <i>(en fonction de la réglementation du pays) (technique)</i>	10-12 t à 80 km/h 12 t à 80 km/h	10-12 t à 80 km/h 12 t à 80 km/h
Compensation de charge sur essieu	200 mm(+/- 100 mm)	190 mm (+105 / - 85 mm)
Pneumatiques	Monte jumelée 245/70 R 17,5 <sup>[2]</sup>	Monte jumelée 245/70 R 17,5 <sup>[3]</sup>
Masse à vide <sup>[4]</sup>	4,0 t	8,0 t
Largeur du véhicule	2 550 mm	2 550 mm



### ACCESSOIRES

- + Étaçons inclinés (facilement rabattables)
- + SX-U disponible avec couronne à billes ou sellette d'attelage
- + « SmartControl » (télécommande radio pour une commande aisée de toutes les fonctionnalités hydrauliques)
- + Support d'appui pour l'égalité de hauteur entre le dolly et le bogie
- + Logements de ranchers réglables au module à plaque tournante

<sup>[1]</sup> Combinaison également possible avec SN-L 5 ou divers modules THP

<sup>[2]</sup> Monte également possible avec 315/80 R 22,5

<sup>[3]</sup> Monte également possible avec 285/70 R 19,5

<sup>[4]</sup> Dépend du choix des pneumatiques



### GOLDHOFER AKTIENGESELLSCHAFT

Donaustrasse 95, 87700 Memmingen/Allemagne  
Tél : +49 8331 15-0, Fax : +49 8331 15-239  
Web : www.goldhofer.com, e-mail : info@goldhofer.com

### SERVICE COMMERCIAL

Tél. service commercial Europe : +49 8331 15-341  
Tél. service commercial international : +49 8331 15-342  
E-Mail : sales-transporttechnology@goldhofer.com

### PRESTATIONS DE SERVICES ET PIÈCES DE RECHANGE

Tél. : +49 8331 15-400, fax : +49 8331 15-247  
Assistance téléphonique d'urgence : +49 172 837 61 65  
E-mail : service-transporttechnology@goldhofer.com