

TRAFFIDECK™ GO

LEGGERO E FLESSIBILE



I VANTAGGI PER VOI

- ✓ Rivestimento più alto di 6-8mm
- » Altezza di carico inferiore rispetto alle piastre in gomma tradizionali
- ✓ Peso 8,8 kg/qm
- » Carico utile aumentato grazie al peso complessivo ridotto del rivestimento TRAFFIDECK™ GO
- ✓ Facile da pulire e da riparare
- » Pulitura facile lavando con getto d'acqua o pulendo con una scopa, ev. utilizzo del Repair Kit
- ✓ Impiego flessibile e semplice
- » Nessuna necessità di sistemare e allestire
- » Insensibilità agli influssi ambientali e smaltimento ecologico
- ✓ Elevato valore di attrito per un fissaggio ottimale del carico
- » La sabbiatura antiscivolo supplementare garantisce sicurezza in tutte le condizioni climatiche

DISTRIBUZIONE

Tel. Vendite Europa: +49 8331 15-341
Tel. Vendite Internazionale: +49 8331 15-342
E-mail: sales-transporttechnology@goldhofer.com



SET DI RIPARAZIONE



ISTRUZIONI



- » Riequilibrare e pulire il punto danneggiato
- » Aprire il contenitore e versare le sostanze con rapporto 1:1 in un recipiente separato
- » Mescolare le sostanze per almeno 30 secondi
- » Versare la soluzione sul punto danneggiato
- » Rimuovere all'occorrenza la soluzione in eccesso
- » Sabbare la superficie dopo ca. 20 secondi
- » Lasciare indurire la superficie per circa 1 ora (36 ore per la resistenza completa)

DISTRIBUZIONE

Tel. Vendite Europa: +49 8331 15-341
Tel. Vendite Internazionale: +49 8331 15-342
E-mail: sales-transporttechnology@goldhofer.com