

Goldhofer TU-L 3 (245) "TRAILSTAR"

Anhänger
EZ 06/2023
Gebrauchtfahrzeug

Preis auf Anfrage

Weitere technische Daten

Fahrzeugnummer	GT4738
Zulässiges Gesamtgewicht	30.000 kg
HU	Neu
Achsen	3
Nutzlast	23.500 kg

Ausstattung

ABS
EBS
Vermietung möglich

Fahrzeugbeschreibung

GOLDHOFER 3-Achs Tiefladeanhänger
Typ TU-L 3 (245) "TRAILSTAR"

Zugmaschinendaten

Maß A : 7.500 mm
Höhe Kupplung (beladen): 915 mm

Anhängerdaten

Zulassung Technisch max
Geschwindigkeit 80 km/h 80 km/h
Achslast 3 x 10 t (12 t)
Eigengewicht ca. 6,5 to
Nutzlast 23,5 t (29,5 t)

Abmessungen

Maß B: 10.500 mm
Gesamtzuglänge: 18.000 mm
Höhe Zuggabel: ca. 880 mm

Ladefläche

Länge Ladefläche unten: 6.400 mm
Ladehöhe 1: 855 mm (-60/+140)
Ladehöhe 2: 895 mm (-100/+100)
Länge Kröpfung: 2.250 mm



Ladehöhe Kröpfung: 990 mm / Absatzhöhe 135 mm
Fahrzeugbreite: 2.550 mm
Baggermuldenlänge (L5) x Breite (W2) x Tiefe 3050 mm x 760 mm x 310 mm
Überhang hinten (L7) 1.600 mm
Länge Fahrzeugheck (L8) 550 mm

3-Fahrwerk

1-Achs-Dolly

Radstand 1. zu 2. Achse: 5.050 mm

Radstand 2. zu 3. Achse: 1.410 mm

Kröpfung für 1-Achs-Dolly

"Ecken vorne 90°

"Geschlossener Außenrahmen mit Ausschnitten für Spanngurte (LC 1.500 daN)

"Zuggabel Standard: 1.500 mm lang, 200 mm gekröpft, 40 mm Öse

"290 x 25° Ansträgung zu Ladefläche"

Lackierung in Novagrau

Ladungssicherung auf Kröpfung

"3 Paar Zurringe LC 5.000 daN versenkt in der Ladefläche der Kröpfung"

"1 Paar Zurringe LC 10.000 daN versenkt mittig in der Ladefläche der Kröpfung"

"1 Paar Rungentaschenleisten auf der Kröpfung vorne als Formschluss"

"1 Paar Wadertaschen zur einseitigen Sicherung eines 10 Fuß Containers

Zubehör

"2 Paar Warntafeln 423 mm x 423 mm, mit 2 LED

Positionsleuchten und Steckposition für LED Rundumleuchte, stufenlos verstellbar bis 3.950 mm. Befestigungsmöglichkeiten am Schwanenhals und auf der Ladefläche (alternativ an der Rampe, falls vorhanden) sind inklusive.

"1 Staukiste Aluminium mittig auf Kröpfung verbaut

3-Achs-Fahrwerk

"Achsfabrikat BPW ECO Max

"Zwillingsbereifung 245/70 R17.5 mit 12 t Achslast, Hersteller nach Wahl von Goldhofer

"3 x Starrachse"

"Bremsanlage Fabrikat Knorr (gemäß EU-Vorschriften mit EBS-

E)

- "TIM G2 von Knorr (TrailerInformationModul)
- "Fahrstabilitätsregelung RSS (Roll Stability Support)
- "Standardmäßig zweite Ladehöhe auf 895 mm (-100/+100)
- "Zusammenhängende Steuerung im Fahrzeugheck

Ladefläche

- "Geschlossener Außenrahmen mit Ausschnitten für Spanngurte (LC 2.000 daN)
- "Baggermulde inkl. Langlöcher zur Ladungssicherung (LC 2.000 daN)
- "Angeschrägtes Fahrzeugheck 8°, 550 mm Länge
- "Schlittenausführung für einfachen An- und Abbau von Rampen
- "Durchgehender Schmutzfänger am Heck
- "Mechanische Entlastungsstützen

Ladungssicherung

- "Traffideckgo im Außenbereich der Ladefläche. Ca. 800 mm Breite. hinter der Kröpfung bis zum Heck (Rahmenladefläche + Heck)
- "1 Paar Zurrpunkt LC 10.000 daN mittig im Heckbereich der Ladefläche
- "5 Paar Zurrpunkt LC 10.000 daN im Außenrahmen der Ladefläche
- "4 Paar Rungentasche 100 x 50 mm im Außenrahmen der Ladefläche
- "1 Paar Rungentaschenleisten hinter der Kröpfung als Formschluss"

Zubehör

- "Seitliche Kletterleisten auf Heckanschrägung
- "1 Paar Unterlegkeile inkl. Halterung

"1x Schottblech Baggermulde

Systeme

- "Hochwertige ERMAX Fahrzeugelektrik
- "Rot-Gelbe Kupplungen

Rampe

- 1-teilige federbetätigte ALTEC Rampe mit 2.500 mm Länge und Breite 600 mm
- Tragkraft 24 t
- Bodenbelag Aluminium
- Sicherung der Rampe in Transportstellung mit Zurrgurt
- Rampe am Fahrzeug montiert

Steckdosen

- "1 x 15 polig, 24 Volt und 2 x 7 -polig am Stirnblech des Vordergestells für Spannungsversorgung, 24 V
- "2 x 7-polig im Bereich Kröpfung für Warntafeln, 24 V
- "1 x 7-polig an der Schlußtraverse für Lichterbalken und Warntafeln (Steckdose vollbelegt), 24 V
- "1 x 7-polig an der Schlußtraverse für Warntafeln (Steckdose teilbelegt), 24 V

Beleuchtung

- "Schlagfeste 7-Funktionen-Heckleuchte von ERMAX mit dynamischem Blinker
- "Kennzeichenbeleuchtung
- "Gesamte Beleuchtungsanlage in LED-Technologie
- "Halter für Rundumleuchte am Fahrzeugheck oder Rampe, falls vorhanden
- "Zusätzliche Rückfahrcheinwerfer hinten
- "1 x Steckbare LED-Rundumleuchte, auf Beleuchtung geschaltet

Zubehör**Lackierung**

- "Rahmenveredelung durch korrosionshemmende Zinkstaubgrundierung
- "Effektive Hohlraumversiegelung
- "Einfarbige Lackierung Schwarzblau - RAL 5004
- "Anbauteile und Zubehör in Silber (Feuerverzinkt) oder Novagrau
- "Antirutschbelag auf Kröpfung und Ladefläche

- ZWISCHENVERKAUF VORBEHALTEN -
- ANGABEN OHNE GEWÄHR -

Kontakt

Goldhofer Aktiengesellschaft
Philipp Grosse
Donaustraße 95
87700 Memmingen
Deutschland
Tel.: +49 8331 15-817
E-Mail: philipp.grosse@goldhofer.com