

## Goldhofer THP/UT 2 / 3 / 4 / 6 (26 Achslinien)

---

Schwerlastmodule  
EZ 08/2009  
Gebrauchtfahrzeug

Preis auf Anfrage

### Weitere technische Daten

Fahrzeugnummer GT0115-GT0121

### Ausstattung

ABS  
Scheibenbremse

### Fahrzeugbeschreibung

GOLDHOFER Modulares Schwerlasttransportsystem  
Typ THP/UT 26 Achslinien

#### Hauptmerkmale THP/UT

Gewichte techn. max.  
Achslast: max. 25.000 to. bei 10 km/h  
Fahrwerksbreite: 3.000 mm  
Pendelachsen BPW ECO Plus  
Achshub +/-350 / 250 mm  
Ladehöhe in Mittelstellung 1070 mm mit Achshub +350 / -250 mm  
Achsfabrikat: BPW  
Scheibenbremse  
BEKA-MAX Zentralschmieranlage  
Sensor für Einspurhilfe für Lenkung im Fahrwerk  
Bereifung: 215/75R17.5 135/133J  
RAL 3002 - Karminrot

THP/UT 2 - 2 Stück

(GT117#29593/GT118#32236)

Nutzlast: ca 44.000 kg

Eigengewicht (ohne Zubehör): ca. 6.000 kg

Ladenflächenlänge: 3.000 mm

Ladehöhe beladen: 1.020 mm

THP/UT 3 - 2 Stück



(GT115#29391/GT116#32237)

Nutzlast: ca 66.200 kg

Eigengewicht (ohne Zubehör): ca. 8.800 kg

Ladenflächenlänge: 4.500 mm

Ladehöhe beladen: 1.070 mm

Fahrwerk ohne Gegenlenkung

THP/UT 4 - 1 Stück

(GT120#34511)

Nutzlast: ca 88.500 kg

Eigengewicht (ohne Zubehör): ca. 11.500 kg

Ladenflächenlänge: 6.000 mm

Ladehöhe beladen: 1.070 mm

Fahrwerk ohne Gegenlenkung

--> zzgl. easyLOAD

--> spritzverzinkt

THP/UT 6 - 2 Stück

(GT119#34510)

Nutzlast: ca 132.800 kg

Eigengewicht (ohne Zubehör): ca. 17.200 kg

Ladenflächenlänge: 9.000 mm

Ladehöhe beladen: 1.070 mm

Fahrwerk mit Gegenlenkung

--> spritzverzinkt

- ZWISCHENVERKAUF VORBEHALTEN -

- ANGABEN OHNE GEWÄHR -

### **Kontakt**

Goldhofer Aktiengesellschaft

Philipp Grosse

Donaustraße 95

87700 Memmingen

Deutschland

Tel.: +49 8331 15-817

E-Mail: philipp.grosse@goldhofer.com