

## Goldhofer PST/ES-E 4 08x04 / PST/ES-E 6 12x04 / Power Pack

Schwerlastmodule  
EZ 01/2024  
Gebrauchtfahrzeug

Preis auf Anfrage

### Weitere technische Daten

Fahrzeugnummer AK 62536-62544  
Baujahr 2023

### Fahrzeugbeschreibung

GOLDHOFER Modulares Schwerlasttransportsystem mit 9 Komponenten

3 Stück - Typ PST/ES-E 4 08x04 (315)

- Gewichte:
  - 4 x 45 t Achslast bei 1 km/h
  - Eigengewicht (ohne Zubehör): ca. 16.900 kg
  - Nutzlast: ca. 163.100 kg
- Maße:
  - Ladeflächenlänge: 5.600 mm
  - Ladeflächenbreite: 2.430 mm

4 Stück - Typ PST/ES-E 6 12x04 (315)

- Gewichte:
  - 4 x 45 t Achslast bei 1 km/h
  - Eigengewicht (ohne Zubehör): ca. 24.500 kg
  - Nutzlast: ca. 245.500 kg
- Maße:
  - Ladeflächenlänge: 8.400 mm
  - Ladeflächenbreite: 2.430 mm

- Allgemeine Merkmale:
  - In Längs- und in Querrichtung kombinationsfähiges Fahrwerksmodul
  - Kastenförmiger Mittelrahmen mit integrierten Lufttanks
  - Hohe Punktbelastung im Bereich der Mittelröhre und der geschlossenen Außenfelder



- Vorne und hinten Bolzen-Laschen-Kupplung für Längskombinationen
- Pendelachsaggregate mittels Drehantrieb am Fahrzeugrahmen montiert
- Bereifung 315/60 R 22.5 (4 Stück pro Achslinie) Goodyear
- Hydraulischer Achsausgleich +/-350 mm
- Schlauchbruch-Sicherheitsventile an allen Achsaggregaten
- Maximaler Lenkeinschlag +/-135 in allen Fahrhöhen
- Elektronische Vielweglenkung mit unterschiedlichen Lenkmodi
- 2-Leitungs-Allrad-Druckluftbremsanlage mit Federspeicher-Feststellbremse

2 x Power Pack PP - 280/2400 Stage V / T4F 36-19 / EU-Stage V  
EPA-Tier 4F

- Gewichte:
    - Eigengewicht ca. 4.800 kg
  - Maße:
    - Abmessungen (L x B x H) 3.165 mm x 2.400 mm x 858 mm
  
  - Allgemeine Merkmale:
    - 6 Zylinder Reihenmotor
    - Leistung 207 kW (280 PS)
    - 1 x Hilfsräder abnehmbar zur Montage an PST-Powerpack zur Lagerung und einfacheren Mobilisierung des PST-Powerpack
    - 1 x Funkfernsteuerung mit Notkabel für PST-Powerpack mit folgenden Funktionen: Heben/Senken, Lenken, inkl. Auswahl der verschiedenen Programme und Veränderung des Lenkzentrums
    - Gangwechsel
    - Reichweite 50m
    - Kabellänge Notkabel 10m
    - 1 x Emergency Remote Control PST/SL-E und PST/ES-E, bestehend aus: Kabelfernbedienung jeweils für Lenkung und Fahrtrieb im Notbetrieb
    - 1 x Hydraulischer Verriegelungsbolzen zum Anbau des PST-Powerpack an PST Fahrwerk
    - 1 x Stoßstange mit LED Beleuchtung PST, 2.400 mm breit Passend zum Anbau an PowerPack PP-530/70-31 (3000) oder PP-280/36-19 (2400)
- Lichtsystem beinhaltet Abblendlicht und Blinker

- ZWISCHENVERKAUF VORBEHALTEN -
- ANGABEN OHNE GEWÄHR -



GOLDHOFER AKTIENGESELLSCHAFT  
Donaustrasse 95  
87700 Memmingen/Germany

Tel.: +49 8331 15-0  
Fax: +49 8331 15-239  
Web: [www.goldhofer.com](http://www.goldhofer.com)

**Kontakt**

Goldhofer Aktiengesellschaft  
Philipp Grosse  
Donaustraße 95  
87700 Memmingen  
Deutschland  
Tel.: +49 8331 15-817  
E-Mail: [philipp.grosse@goldhofer.com](mailto:philipp.grosse@goldhofer.com)