

## Goldhofer STN-L 3 (245) A "STEPSTAR"

---

Semiauflieger  
EZ 02/2024  
Neufahrzeug

Preis auf Anfrage

### Weitere technische Daten

Fahrzeugnummer 43245  
Baujahr 2024

### Ausstattung

Luftfederung  
ABS  
EBS  
Vermietung möglich

### Fahrzeugbeschreibung

GOLDHOFER 3-achs Satteltieflader  
Typ STN-L 3 (245) A "Stepstar"

Sattellast: 18.500 kg  
3 x 10 t Achslast: 30.000 kg (techn. max. 12t Achslast)  
Gesamtgewicht: 48.500 kg  
Eigengewicht: ca. 11.000 kg (ohne Zubehör)  
Nutzlast: ca. 37.500 kg  
Maß b: 11.370 mm

- >MEGA> Schwanenhals - niedrige Bauhöhe, starr in Mittelröhren-Ausführung
  - Länge: 3.700 mm
  - Sattelhöhe: 950 mm
  - Durchlenkradius nach vorne: 1.845 mm
  - Durchlenkradius nach hinten: 2.100 mm
  - Königszapfen: 2"
  - Antirutschbelag
  - Ersatzradhalter stirnseitig am Schwanenhals
  - 3 Paar Zurringe auf Ladefläche Schwanenhals
  - 2 Paar Rungentaschen
  - 1 Paar zusätzliche Unterlegkeile inkl. Halterung
- Ladefläche
  - Länge: 9.300 mm (Gesamtlänge: 16.140 mm)
  - Breite: 2.550 mm
  - ausziehbar: 6840 mm

- Ladehöhe : 855 mm (-60 mm / +140 mm)
- angeschrägtes Fahrzeugheck 8°, 550 mm Länge
- Bodenbelag Blech mit Antirutschbelag
- offener Stahl-Staukasten für Verbreiterungsbohlen unter der Ladefläche montiert, Breite 800 mm  
(max. Zuladung 200 kg bei flächiger Belastung)
- Heckabstützung mechanisch federunterstützt
- 7 Paar Rungentaschen im Außenrahmen der Ladefläche
- 9 Zurrpunkte Ladefläche/Heckbereich/Außenrahmen (LC 10.000)
- offener Stahl-Staukasten für Verbreiterungsbohlen unter der Ladefläche
- Verbreiterung ausziehbar 3 m
- 4 Paar lose Containerverriegelung für Wader
  
- 3-Achs Fahrwerk:
  - Radstand: 2 x 1.410 mm
  - Achsfabrikat: BPW Eco Max, luftgefedert
  - 2 x Starrachse | 1 x reibungsgelenkte Achse
  - Zweite Ladehöhe : 895 mm (-100 mm / +100 mm)
  - Fahrstabilitätsregelung RSS (Roll Stability Support)
  - Baggermulde: L 3.050 mm x B 760 mm x H 310 mm
  
- Rampe, 2-teilig
  - Länge 4.300 mm, Breite 800 mm
  - Tragkraft 38 t
  - Bodenbelag Lärche
  - Integrierte mechanische Verriegelung im Rampenhebezyylinder zur Rampensicherung in Transportstellung
  - Rampenbedienung (Hebewerk und Verschiebung) hydraulisch
  - Spiralkabelfernbedienung mit Steckverbindung im Heckbereich
  - Elektro-Hydraulik Aggregat zur Rampenbedienung
  
- Systeme
  - Hochwertige ERMAX Fahrzeugelektrik
  
- RAL 3002 - Karminrot
  
- ZWISCHENVERKAUF VORBEHALTEN -
- ANGABEN OHNE GEWÄHR -

**Kontakt**

Goldhofer Aktiengesellschaft  
Philipp Grosse  
Donaustraße 95



GOLDHOFER AKTIENGESELLSCHAFT  
Donaustrasse 95  
87700 Memmingen/Germany

Tel.: +49 8331 15-0  
Fax: +49 8331 15-239  
Web: [www.goldhofer.com](http://www.goldhofer.com)

87700 Memmingen  
Deutschland  
Tel.: +49 8331 15-817  
E-Mail: [philipp.grosse@goldhofer.com](mailto:philipp.grosse@goldhofer.com)