

Goldhofer RA 2-110

Spezialanwendungen
EZ 09/2023
Gebrauchtfahrzeug

Preis auf Anfrage

Weitere technische Daten

Fahrzeugnummer GT4780
Baujahr 2023

Fahrzeugbeschreibung

Rohradapter RA 2 -110

Technische Daten:

Max. Nutzlast pro Adapterpaar (Schwerpunktslage i.d.R. außermittig)

Direkt gekuppelt

STHP 12 (5+7) ca. 112.000 kg (bei THP/SL-S 285 ca. 12.000 kg Achslast)

Mit Freidreheinrichtung

DLR 4.900 mm ca. 126.000 kg

DLR 5.700 mm ca. 112.000 kg

DLR 6.500 mm ca. 97.000 kg

Bei Flanschdurchmessern unter 3.400 mm reduziert sich die maximal zulässige Nutzlast auf 80.000 kg.

Mit EBS mit 30m Verbindungsleitungen

- ausgelegt zum direkten Ankuppeln an Goldhofer-Modulfahrwerke und zur Verwendung mit Freidreheinrichtungen vom Typ FDE 2-110
- Fixierung des Turmsegments mit vier Pratzten, in verschiedenen Positionen einsteckbar
- (1 Paar Spannpratzten oben je Adapter, 1 Paar Spannpratzten unten je Adapter; jeweils weit auseinander angeordnet zur Minimierung der Turmsegment Belastung)
- unten ein Paar Lochleisten, die ein Versetzen der Spannpratzten in kleinen Stufen zur optimalen Anpassung der Turmsegment-Bodenfreiheit ermöglichen
- oben im Querbalken zwei Paar Buchsen für Spannpratzten
- Spannpratzten jeweils mit Spannmutter, Pratze und



unterschiedlichen Druckstücken

(max. Flanschdicke 225 mm)

- untere Spannpratzen für die Leerfahrt mittels Bolzen kuppelbar

- vertikal teleskopierbar

- Turmdurchmesser:

Innenflansch 2.300 – 5.740 mm

Außenflansch 2.150 – 5.100 mm

- vorbereitet für den Einbau von Zusatz-Einsteckröhren für Türme mit Innenflansch

bis Durchmesser ca. 6.780 mm und Außenflansch bis 6.150 mm

- Abmessung (B x H) ca. 2.750 mm x 3.550 mm, in der Höhe um ca. 1.880 mm

teleskopierbar

- Kuppellänge je Adapter ca. 1.000 mm

- Eigengewicht pro Paar ca. 14.000 kg

Enthaltenes Zubehör:

- Bedienung der Teleskopfunktion mittels Kabelfernsteuerung oder direkt am

Rohradapter

- Anschlusskupplungen für Hydraulik, Elektrik und Bremse

- 2 Alu-Arbeitsbühnen incl. 1 Stück Alu-Leiter

- 2 Paar Warntafeln (423x423mm) mit Halterung für

Rundumleuchte, ausziehbar auf

ca. 5.400mm, in drei Höhenpositionen montierbar

- 2 Paar klappbare und ausziehbare Vierkantrohre als seitliche Distanzhalter für

Spannketten

- 1 Satz Verbindungsleitungen 30 m (Hydraulik, Elektrik, Bremse, Lichterkette)

- 1 Satz Spannketten 30 m, incl. Kettenspanner

- 2 Steckdosen für Arbeitsscheinwerfer

- Kranhakenausschnitt

Farbe

- Lackierung in DB 7350 novagrau

Kontakt

Goldhofer Aktiengesellschaft

Philipp Grosse

Donaustraße 95

87700 Memmingen

Deutschland

Tel.: +49 8331 15-817

E-Mail: philipp.grosse@goldhofer.com